

設置後は窓シャッターは全閉状態として調整開始

- ①Bluetooth接続をしてメンテナンスモードにする。
- ②調整ボタンをタップして調整開始
- ③「安全を確認してUPボタンをタップしてください」の表示がでるので、UPボタンタップでシャッターを全開状態にする。
- ④シャッター上昇にしたがい、アプリ上で赤の実線カーブが表示される。
- ⑤途中停止する場合は、赤破線を右に移動させる
→移動させた場合には、Bluetooth切断→接続を行う。
- ⑥全開付近で停止する場合には、赤実線を右に移動させる。
→移動させた場合には、Bluetooth切断→接続を行う。
- ⑦シャッターが全開になると「全開ですか？確認してDOWNボタンをタップしてください」が表示される。
- ⑧シャッター下降にしたがい、アプリ上で青の実線カーブが表示される。
- ⑨途中停止する場合は、青破線と緑破線を右に移動させる
→移動させた場合には、Bluetooth切断→接続を行う。
- ⑩全閉付近で停止する場合には、青実線を右に移動させる。
→移動させた場合には、Bluetooth切断→接続を行う。
- ⑪シャッターが止まらずに全閉になった場合は、ここで調整終了
設定同期ボタンのタップして設定値をセットする。